

## Wandgehäuse KS 10/20 Auf- bzw. Unterputzmontage

### Verwendungszweck

Außen-/Innenverteilerkasten für Auf- bzw. Unterputzmontage zum Aufbau von Fernmeldeverteilern mit LSA-Leisten 2/10 mit Montagewanne



### Merkmale und Ausführung

- Inklusive Montagebügel mit Erdungsanschluss für LSA-Module der Baureihe 2/10
- Steckplätze für LSA-Module 2/10
- Kabeleinführung von unten über vorgeprägte Gummitüllen (2x Ø 21 mm, 6x Ø 10 mm )
- Schließung: Schloss, werksseitig eingebaut
- Unterputz-Montage mit zusätzlichem Abdeckrahmen
- Mastbefestigung mittels optionalem Befestigungsadapter möglich
- Kabelabfangung mittels Kabelclips
- Farbe.....RAL 7035 (lichtgrau)
- Schutzart.....IP 54
- Stoßfestigkeit nach EN 50102.....IK 10

## Technische Daten

Typenübersicht

Artikel-Nr.	Typ	Steckplätze LSA 2/10	Maße (BxHxT)	Gewicht
105326	KS 10 Aufputz	1 Modul 10 DA	103x185x93 mm	530 g
105336	KS20 Aufputz	2 Module 20 DA	103x185x93 mm	550 g
105347	KS10 Unterputz	1 Modul 10 DA	103x185x93 mm	620 g
105334	KS20 Unterputz	2 Module 20 DA	103x185x93 mm	640 g

### Klimabereich

Einsatz in trockenen oder nassen Umgebungen

- Temperaturbereich.....-40 bis +80 °C (-40 bis 176 °F)
- Schutzart nach DIN EN 60529..... IP 54

### Mechanische Daten Gehäuse

- Material
  - Gehäuse.....PC / ABS
  - Gummitüllen.....synthetisches Elastomer
  - Montagebügel.....Edelstahl
- Brennbarkeit nach UL94.....selbstlöschend, V-0
- Stoßfestigkeitsgrad nach EN 50102.....IK 10

