

Wandgehäuse KS 10/20 Aufputzmontage

Verwendungszweck

Außen-/Innenverteilerkasten für Auf- bzw. Unterputzmontage zum Aufbau von Fernmeldeverteilern mit LSA-Leisten 2/10 mit Montagewanne





Merkmale und Ausführung

- Inklusive Montagebügel mit Erdungsanschluss für LSA-Module der Baureihe 2/10
- Steckplätze für LSA-Module 2/10
- Kabeleinführung von unten über vorgeprägte Gummitüllen (2x Ø 21 mm, 6x Ø 10 mm)
- · Schließung: Schloss, werksseitig eingebaut
- Mastbefestigung mittels optionalem Befestigungsadapter möglich
- Kabelabfangung mittels Kabelclips
- Farbe......RAL 7035 (lichtgrau)
- Schutzart......IP 54
- Stoßfestigkeit nach EN 50102.....IK 10



Technische Daten

Typenübersicht

ArtNr.	Тур	Steckplätze LSA 2/10	Maße (BxHxT)	Gewicht
105326	KS 10 Aufputz	1 Modul 10 DA	103x185x93 mm	530 g
105336	KS20 Aufputz	2 Module 20 DA	103x185x93 mm	550 g

Klimabereich

Einsatz in trockenen oder nassen Umgebungen

•	Temperaturbereich	40 bis +80	°C (-40 bis 176 °F)
•	Schutzart nach DIN EN 60529		IP 54

Mechanische Daten Gehäuse

•	M	ลา	tei	ria	ı

•	Material	
	· Gehäuse	PC / ABS
	· Gummitüllen	synthetisches Elastomer
	· Montagebügel	Edelstahl
•	Brennbarkeit nach UL94	
	Stoßfastigkaitsgrad nach FN 50102	IK 10