

Wandgehäuse KS 10/20 Aufputzmontage

Verwendungszweck

Außen-/Innenverteilerkasten für Aufputzmontage zum Aufbau von Fernmeldeverteilern mit LSA-Leisten 2/10 mit Montagewanne



Merkmale und Ausführung

- Inklusive Montagebügel mit Erdungsanschluss für LSA-Module der Baureihe 2/10
- Steckplätze für LSA-Module 2/10
- Kabeleinführung von unten über vorgeprägte Gummitüllen (2x Ø 21 mm, 6x Ø 10 mm)
- Schließung: Schloss, werksseitig eingebaut
- Mastbefestigung mittels optionalem Befestigungsadapter möglich
- Kabelabfangung mittels Kabelclips
- Farbe.....RAL 7035 (lichtgrau)
- Schutzart.....IP 54
- Stoßfestigkeit nach EN 50102.....IK 10

Technische Daten

Typenübersicht

Artikelnummer	Typ	Steckplätze LSA 2/10	Gewicht
105326	Wandgehäuse KS10	1 Modul 10 DA	530 g
115336	Wandgehäuse KS20	2 Module 20 DA	550 g

Klimabereich

Einsatz in trockenen oder nassen Umgebungen

- Temperaturbereich.....-40 bis +80 °C (-40 bis 176 °F)
- Schutzart nach DIN EN 60529..... IP 54

Mechanische Daten Gehäuse

- Material
 - Gehäuse.....PC / ABS
 - Gummitüllen.....synthetisches Elastomer
 - Montagebügel.....Edelstahl
- Größe
 - Breite.....103 mm
 - Höhe.....185 mm
 - Tiefe.....93 mm
- Brennbarkeit nach UL94.....selbstlöschend, V-0
- Stoßfestigkeitsgrad nach EN 50102.....IK 10

