

## Kunststoffverteilerschrank KS 200/300 AP

### Verwendungszweck

- Außen-/Innenverteilerkasten für Aufputzmontage
- Zum Aufbau von Fernmeldeverteilern mit LSA-Leisten 2/10



## Merkmale und Ausführung

- Steckplätze für LSA-Module 2/10
  - KS 200, Artikel-Nr. 105342.....22 Steckplätze
  - KS 300, Artikel-Nr. 105341.....32 Steckplätze
- Montagewannen mit Erdungsanschluss
- Rangierdrahtführungsbügel über den Montagewannen
- Tür mit Schwenkhebelgriff für Profil-Halbzylinder und 3-Punkt-Stangenverschluss, Türanschlag rechts, integrierte Schaltplanasche
- Schutzart nach DIN EN 60529.....IP54
- Stoßfestigkeitsgrad nach EN 50102.....IK10
- Kabeleinführung von der Ober- und Unterseite durch Gummitüllen
  - Oben 4x Ø 24 mm
  - Unten 3x Ø 44 mm, 8x Ø 24 mm
- Kabelabfangung mittels Kabelclips
- Farbe.....RAL 7035 (lichtgrau)
- Schutzart nach DIN EN 60529.....IP 54

## Technische Daten

### Klimabereich

Einsatz in trockenen oder nassen Umgebungen.

- Temperaturbereich.....-40 bis +80 °C (-40 bis 176 °F)

### Mechanische Daten

- Material
  - Gehäuse.....PC-ABS
  - Gummitüllen.....synthetisches Elastomer
  - Montagebügel.....Edelstahl
- Brennbarkeit nach UL94.....selbstlöschend, V-0
- Maße
  - Breite.....390 mm
  - Höhe.....585 mm
  - Tiefe.....173 mm
- Gewicht
  - KS 200, Art.-Nr. 105342.....8,2 kg
  - KS 300, Art.-Nr. 105342.....8,5 kg
- Stoßfestigkeitsgrad nach EN 50102.....IK10