Kunststoffverteiler KS 100 AP

Verwendungszweck

- Außen-/Innenverteilerkasten für Aufputzmontage
- Zum Aufbau von Fernmeldeverteilern mit Montagewanne für LSA-Leisten 2/10

Merkmale und Ausführung

- Inklusive Montagewanne für LSA-Module der Baureihe 2/10,
- Anzahl Steckplätze für LSA-Module 2/10.....10
- Nicht kombinierbar mit Überspannungsschutz-Magazinen
- Kabeleinführung von unten über vorgeprägte Gummitüllen (4x21 mm, 10x12 mm und 1x32 mm)
- Schließung.....Schloss, werksseitig eingebaut
- Optional.....Säulenmontageadapter lieferbar
- Farbe.....RAL7035 (lichtgrau)
- Schutzart.....IP 54

Technische Daten

Klimabereich

Einsatz in trockenen oder feuchten Räumen

- Temperaturbereich.....-40 bis +80 °C (-40 bis 176 °F)

Mechanische Daten

- Material
  - Gehäuse.....PC-ABS
  - Gummitüllen.....synthetisches Elastomer
  - Montagebügel.....Edelstahl
- Brennbarkeit nach UL94.....selbstlöschend, V-0
- Maße
  - Breite.....205 mm
  - Höhe.....319 mm
  - Tiefe.....118 mm
- Gewicht.....1,8 kg
- Stoßfestigkeitsgrad nach EN 50102.....IK10