Anschlussdose CobiNet KS, UP

Verwendungszweck

Die Anschlussdose CobiNet KS ist Teil der modularen Anschlusstechnik *von* CobiNet. Sie dient zur Unterputz- und Brüstungskanalmontage von RJ45-Buchsen im Keystone-Format.

Merkmale und Ausführung

- Zentralplatte mit integrierten Staubschutzklappen, inkl. Abdeckrahmen
- Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleichsleiter mittels Kabelschuh und M4-Schraube
- Zentralplatte und Abdeckrahmen durch nahezu alle am Markt erhältlichen Schalterprogramme ersetzbar
- Sichtfenster mit Beschriftungseinlage
- Varianten
  - 1-fach-Auslass.....Art.-Nr. 114914
  - 2-fach-Auslass.....Art.-Nr. 114913
  - 3-fach-Auslass.....Art.-Nr. 114915
- Farbe.....ähnlich RAL 9010 (reinweiß)

Technische Daten

Klimabereich

Einsatz in trockenen oder feuchten Räumen ohne Betauung.

- Temperaturbereich.....-40 bis +70 °C (-40 bis 158 °F)

Mechanische Daten

- Material
  - Doseneinsatz.....Zinkdruckguss
  - Abdeckungen.....PC
- Maße
  - Doseneinsatz
    - Breite.....70 mm
    - Höhe.....70 mm
    - Tiefe.....19 mm
  - Abdeckrahmen
    - Breite.....80 mm
    - Höhe.....80 mm
    - Tiefe.....6 mm
  - Zentralplatte
    - Breite.....50 mm
    - Höhe.....50 mm
    - Tiefe.....13 mm
- Gewicht.....43 g