

Verteilergehäuse Unterputz VKU2 und VKU4/Montagewanne

Verwendungszweck

Stahlblech-Wandverteilerkasten zur Trockenbau- und Unterputzmontage geeignet. Zur Aufnahme von LSA-TL Modulen und LSA-Modulen 2/10 für Montagewanne.



Art.-Nr. 114984 VKU2

Merkmale und Ausführung

- Kabeleinführung von oben/unten durch je zwei Kunststoffeinlässe in der Haube
- Rangierdrahtführungen ober- und unterhalb der Montagewanne für geordnete Rangierdrahtführung
- Erdungsbolzen und wechselbare Mantelkeilklemme
- Vorreiber in der Haube auf andere Schließsysteme optional wechselbar
- Montage von Deckelkontakt möglich
- Verteilerbelegungsverzeichnis an der Innenseite der Stahlblechhaube
- Incl. Unterputz-Befestigungsmaterial
- Farbe der Haube.....RAL 9016 (verkehrsweiß)
- Schutzart.....IP 42

Technische Daten

Klimabereich

Einsatz in trockenen Räumen

Typenübersicht:

| Artikel-Nr. | Typ | Maße (BxHxT) | Kabel-einführungen | Aufnahme-kapazität LSA-TL-Module | Aufnahme-kapazität LSA-Module 2/10 | Gewicht |
|-------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------|
| 114984 | VKU 2/ 100 DA | 245x378x100 mm | 2xPG29, 6xPG16 | 1x10 Stück (100 DA) | 1x10 Stück (100 DA) | 3,3 kg |
| 114985 | VKU 4/ 140 DA | 375x378x100 mm | 24x PG16, 2x PG29 | 2x7 Stück (140 DA) | 2x7 Stück (140 DA) | 4,5 kg |

Mechanische Daten Gehäuse

- Material..... Stahlblech
- Maße
 - Breite..... 245 mm
 - Höhe..... 378 mm
 - Tiefe..... 100 mm
- Max. Tiefe der Einbauten..... 85 mm

