

Consolidation-Point-Gehäuse KS 12, 12-fach

Verwendungszweck

Das Gehäuse ist Teil der modularen Anschlusstechnik CobiNet KS und dient zum Aufbau von Verteilerpunkten an Schreibtischen, in Zwischendecken oder in Unterflursystemen. Das Gehäuse kann alle CobiNet KS Datenbuchsen aufnehmen.



Merkmale und Ausführung

- Maximale Bestückung..... 12
- Bündiger Abschluss der eingebauten Module mit der Gehäusefront
- Untere Gehäuseschale mit Befestigungslöchern für Wand- und Bodenmontage
- Erdungsanschluss über integrierte Erdungsschraube möglich
- Bestehend aus 1x Gehäuseschale oben, 1x Gehäuseschale unten mit Ausbrüchen zum Einbau der Keystone Buchsen
- Möglichkeit zur Zugentlastung der eingehenden Kabel durch Kabelbinder
- Portnummerierung..... 1 – 12
- Schutzart..... IP 20
- Farbe..... RAL 7035 (lichtgrau)

Technische Daten

Klimabereich

Einsatz in trockenen oder feuchten Räumen ohne Betauung.

- Temperaturbereich.....-40 bis +70 °C
- Zulässige Luftfeuchtigkeit während Betrieb.....10% - 85%

Mechanische Daten

- Material..... Stahlblech
- Maße
 - Breite.....232 mm +/- 1mm
 - Höhe.....45,2 mm +/- 2mm
 - Tiefe.....112,5 mm +/- 2mm
- Gewicht.....0,8 kg

