

Hutschienen-Spleißgehäuse, unbestückt

Verwendungszweck

Komplett montiertes Metallgehäuse zum spleißen von Anschlüssen auf Hutschienen.



Abbildung zeigt Hutschienen-Spleißgehäuse mit Frontplatte 12x SC-DX

Merkmale und Ausführung

- Leergehäuse inkl. Spleißkasette, Spleißhalter und Kabelverschraubung M 20
- · Beschriftungsstreifen mit Klarabdeckung beiliegend
- · Wand- oder Tischmontage möglich
- Mit Adapter auf der Rundstange möglich
- Flexible Kabelzuführung......oben, unten, hinten, gerade oder 45° schräg
- · Geeignet für Fronplatten (separat bestellbar) mit
 - · 12x ST, 12x LC-DX, 6x E-2000®-DX, 12x SC-SX oder 6x SC-DX

Beschreibung	Anzahl Kupplungen	Artikel-Nr.
Frontplatte LC-DX, E-2000®-SX, LSH-SX oder SC-SX Kupplungen	12	5820 0200002
Frontplatte SC-DX Kupplungen	6	5820 0200005
Frontplatte E-2000®-DX, LSH-DX Kupplungen	6	5820 0200003
Frontplatte ST oder FC Kupplungen	12	5820 0200001

Technische Daten

Mechanische Daten

 Maße 	
· Breite	53,2 mm
	133 mm
-	129,3 mm
• Gewicht	0 524 kg

2021-06-24 13:20 | © CobiNet Fernmelde- & Datennetzkomponenten GmbH | Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbeha