

Anschlussdose CobiNet KS, UP

Verwendungszweck

Die Anschlussdose CobiNet KS ist Teil der modularen Anschluss technik von CobiNet. Sie dient zur Unterputz- und Brüstungskanalmontage von RJ45-Buchsen im Keystone-Format.



Merkmale und Ausführung

- Zentralplatte mit integrierten Staubschutzklappen, inkl. Abdeckrahmen
- Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleichsleiter mittels Kabelschuh und M4-Schraube
- Zentralplatte und Abdeckrahmen durch nahezu alle am Markt erhältlichen Schalterprogramme ersetzbar
- Sichtfenster mit Beschriftungseinlage
- Varianten
 - P/N 6922 1011..... 1-fach-Auslass
 - P/N 6922 2011..... 2-fach-Auslass
 - P/N 6922 3011..... 3-fach-Auslass
- Farbe..... ähnlich RAL 9010 (reinweiß)

Technische Daten

Klimabereich

Einsatz in trockenen oder feuchten Räumen ohne Betauung.

- Temperaturbereich.....-40 bis +70 °C (-40 bis 158 °F)

Mechanische Daten

- Material
 - Doseneinsatz..... Zinkdruckguss
 - Abdeckungen..... PC
- Maße
 - Doseneinsatz
 - Breite..... 70 mm
 - Höhe..... 70 mm
 - Tiefe..... 19 mm
 - Abdeckrahmen
 - Breite..... 80 mm
 - Höhe..... 80 mm
 - Tiefe..... 6 mm
 - Zentralplatte
 - Breite..... 50 mm
 - Höhe..... 50 mm
 - Tiefe..... 13 mm
- Gewicht..... 43 g

