

Klappbarer Schilderrahmen LSA-HD® 10 DA

Verwendungszweck

Klappbarer Schilderrahmen zum Aufstecken auf LSA-HD®-Leisten und -Oberspannungsschutzmagazine



Klappbarer Schilderrahmen LSA-HD® 10 DA (113885)

Merkmale und Ausführung

- Durch die einzigartige Klapptechnik ist es möglich, den Schilderrahmen während des Rangierens gesteckt zu lassen
- Beidseitige Beschriftung durch 2 Beschriftungseinlagen mit Klarabdeckungen möglich
- Bedruckung Beschriftungsstreifen
 - Artikel-Nr. 113885.....unbedruckt
 - Artikel-Nr. 113947.....EVs Kabel DA
- Farbe.....RAL 7035 (lichtgrau)

Technische Daten

Klimabereich

Einsatz in trockenen oder feuchten Räumen ohne Betauung

- Temperaturbereich
 - bei Lagerung.....-40°C bis +90°C (-40°F bis 194°F)
 - bei Betrieb.....-40°C bis +80°C (-40°F bis 176°F)

Mechanische Daten

- Material.....PBT
- Brennbarkeit nach UL94.....selbstlöschend, V-0
- Maße
 - Breite.....109 mm
 - Höhe.....11,5 mm
 - Tiefe.....11,2 mm
 - Effektive Tiefe im gesteckten, eingeklappten Zustand.....8,5 mm
- Gewicht.....5 g