

## Steckziffersatz

### Verwendungszweck

Zum Kennzeichnen von LSA-HD<sup>®</sup>-Modulen, LSA-TL-Modulen und LSA-Modulen der Baureihe 2



Abbildung zeigt Steckziffersatz 1...0 (Art.-Nr.: 102549)

### Ausführung und Merkmale

- Ziffernfolge.....siehe Tabelle
- Farbe.....grau

#### Typenübersicht

Artl.-Nr.	Ausführung
102549	Steckziffersatz 1...0
102422	Steckziffersatz 10...100
102421	Steckziffersatz 1...10
102420	Steckziffersatz 11...20
102419	Steckziffersatz 21...30
102418	Steckziffersatz 31...40
107089	Steckziffersatz 41...50
102417	Steckziffersatz 51...60
113913	Steckziffersatz 10...19
113914	Steckziffersatz 110...200

## Technische Daten

### Klimabereich

Einsatz in trockenen oder feuchten Räumen ohne Betauung.

- Temperaturbereich bei Lagerung.....-40 bis +90 °C (-40 bis 194 °F)
- Temperaturbereich bei Betrieb.....-40 bis +80 °C (-40 bis 176 °F)

### Mechanische Daten

- Material.....PBT
- Brennbarkeit.....selbstlöschend, UL 94 V-0

