

Wandgehäuse 19" (482,6 mm)

Verwendungszweck

Wandgehäuse für den Einbau von aktiven und passiven Komponenten mit 19"-Rastermaß nach EN 60297 in diversen Ausführungen.



Merkmale und Ausführung

- Als Wand-, Tisch- oder Untertischgehäuse einsetzbar
- Komplett vormontiert
- Gehäuse komplett geerdet
- 19"-Ebene
 - Vorne (verstellbar) bei allen Wandgehäusen mit einer Tiefe von 450 mm
 - Vorne und hinten (verstellbar) bei allen Wandgehäusen mit einer Tiefe von mindestens 600 mm
 - In beide Richtungen beschriftet (von oben nach unten und umgekehrt)
- Fronttür
 - Verschiebbare Fronttür mit Einscheibensicherheitsglas
 - Mit Profilhalbzylinder (austauschbar)
 - Türanschlag wechselbar
- Seitenwände
 - Abnehmbar, abschließbar, gleichschließend mit Fronttür
- Dachblech zur Nachrüstung von Lüftern vorbereitet
- Rückwand
 - Für Wandaufhängung vorbereitet
- Kabeleinführungsöffnung oben, unten und an der Rückwand
- Farbe.....RAL 7035 (lichtgrau)
- Schutzart.....IP 20

Technische Daten

Klimabereich

Einsatz in trockenen Räumen.

Mechanische Daten

- Material.....Stahlblech 1,2 mm

Typenübersicht

Höhe (HE)	(BxT) 600x450 mm	(BxT) 600x600 mm	(BxT) 600x700 mm	(BxT) 800x560 mm	(BxT) 800x700
423 mm (7 HE)	122636	122641	122648	122853	122858
512 mm (9 HE)	122637	122618	122649	122854	122859
634 mm (12 HE)	122638	122642	122650	122855	122860
810 mm (16 HE)	122639	122643	122651	122856	122861
1000 mm (20 HE)	122640	122644	122652	122857	122862