

## **Anschlussdose CobiDat KS, UP**

### **Verwendungszweck**

Die Anschlussdose CobiDat KS ist Teil der modularen Anschluss technik *CobiDat KS*. Sie dient zur Unterputz- und Brüstungskanalmontage von RJ45-Buchsen.



### **Merkmale und Ausführung**

- Zentralplatte mit integrierten Staubschutzklappen, inkl. Abdeckrahmen
- Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleichsleiter mittels Kabelschuh und M4-Schraube
- Zentralplatte und Abdeckrahmen durch nahezu alle am Markt erhältlichen Schalterprogramme ersetzbar
- Sichtfenster mit Beschriftungseinlage
- Varianten
  - P/N 6922 1011..... 1-fach-Auslass
  - P/N 6922 2011..... 2-fach-Auslass
  - P/N 6922 3011..... 3-fach-Auslass
- Farbe..... ähnlich RAL 9010 (reinweiß)

## Technische Daten

### Klimabereich

Einsatz in trockenen oder feuchten Räumen ohne Betauung.

- Temperaturbereich.....-40 bis +70 °C (-40 bis 158 °F)

### Mechanische Daten

- Material
  - Doseneinsatz..... Zinkdruckguss
  - Abdeckungen..... PC
- Maße
  - Doseneinsatz
    - Breite..... 70 mm
    - Höhe..... 70 mm
    - Tiefe..... 19 mm
  - Abdeckrahmen
    - Breite..... 80 mm
    - Höhe..... 80 mm
    - Tiefe..... 6 mm
  - Zentralplatte
    - Breite..... 50 mm
    - Höhe..... 50 mm
    - Tiefe..... 13 mm
- Gewicht..... 43 g

